



Příloha č. 2

Nabídka č. CZ-000003-LV-23

| | | | | | |
|-----------------|----|-------------------|-------------------------|---------------------|------|
| Sněhová oblast: | II | Šířka (m): | 22.0 | Výška základu H_2 | 0.00 |
| Větrná oblast: | II | Délka (m): | 42.1 | Výška soklu H_3 | 0.20 |
| Typ terénu: | II | Výška stěny H_1 | 4.5 | Sklon střechy: | 7° |
| | | C-C Rámy: | 5.80m - 4x7.50m - 5.80m | | |

(Úroveň podlahy = 0.00 m)

Rámy atd.

Nosná konstrukce haly bez podpěrných sloupů,
vyrobených z vlnitých ocelových plechů, žebrových výztuh a pásnic.

5 ks. Hlavních ráků ze svařované oceli.

2 ks štítových ráků z profilů válcovaných za tepla.

Ocel je otryskaná a natřena


barvou na polyuretanové bázi v jednom ze standardních odstínů BORGA podle korozní třídy C3/M

Včetně ocelového zavětrování.

Šrouby pro spojení ráků.

Střešní vaznice a stěnové pažďíky jsou vyrobeny z pozinkovaných C a Z profilů BORGA.

Ocelové ráky nejsou dimenzovány na kolizní zatížení.



Ocelová konstrukce nese ve shodě s evropskou normou EN 1090-1 označení CE.

Střecha:

Střecha je zakryta Borgia Super-40, tloušťky 0.6 mm, nátěr P 30 v odstínech dle standardů BORGA.

Lemování a oplechování dle standardů BORGA

Spojovací prvky dle standardů BORGA.

bez přesahů.

Dodatečné zatížení střechy +30 kg/m² (20 kg/m² pro případný FV systém a 10 kg/m² pro vnitřní závěsné zařízení).

Stěny:

Venkovní stěna je opláštěna trapézovým plechem Borgia BPE-18, tloušťky 0.5 mm, nátěr P 30 v odstínech dle standardů BORGA

Lemování a oplechování dle standardů BORGA

Spojovací prvky dle standardů BORGA.

Opláštění haly začíná na úrovni +0.2m

Ostatní příslušenství

Všechny rozměry š x v

Okapový systém BORGA.

Větraný hřebenáč.

1 ks Dveře ocelové, neizolované, levé, s omezovačem otvírání, otevíravé ven, stavební otvor ~970x2050 (Dveře ~0.8 x 2.0m)

1 ks Posuvná vrata 1-křídla neizolovaná, stavební otvor ~4000x4000 opláštění BPE-18 - 0.5 mm

Stěnový prosvětlovací pás na bočních stěnách (~40+40 m x ~1.2 m), neizolovaný (~95m²)

Nabídka neobsahuje řešení požární odolnosti.

Nabídka neobsahuje projekt a dodávku uzemnění s bleskosvodem

Na ostatní příslušenství se nevztahuje BORGA záruka a řídí se záručními podmínkami konkrétních subdodavatelů.

Cena: 1 756 000 CZK +DPH

Montáž

386 000 CZK +DPH

Nabídka zahrnuje montáž dodaných materiálů BORGA za (kromě instalace kotevnic prvků do základů)

Základy

Investor je odpovědný za přípravu základů dle požadavků BORGA.

Nabídka neobsahuje závitové tyče pro spojení základové patky a konstrukce

Podmínky dodání a prodeje

Dle smlouvy o dílo (doprava na místo stavby)

Připravenost staveniště:

Další informace

Realizace proběhne dle schválených realizačních výkresů ze dne případně dle standardů BORGA

Součástí dokumentace jsou: půdorys, pohledy a montážní výkresy.

Záruka na materiál je 2 roky (vyjma ostatního příslušenství), na povrchovou úpravu plechů BORGA 10 let dle záručního listu.

Zatížení sněhem, větrem a kategorie terénu se může změnit v závislosti na přesném umístění.

Doufáme, že nabídka je dle Vašich představ,

Lukáš Václavěk

Lukáš Václavěk

tel. +420 702 070 812